

№	Марка, чертеж, арт.	Производительность, л/мин	Применяемость	Источник данных
1	бензонасос арт. 9021106010	не менее 2,5	ГАЗ-3307, 3308, ПАЗ-3205 и модификации, 3206, ГАЗ-66. Двигатели ЗМЗ-511.10, 513.10, 5234.10	http://www.zp-avto.ru/
2	топливоподкачивающий насос	не менее 2,2	Дизели ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6563.10-03, 6581.10, 6583.10, 6582.10, 6582.10-02	Топливная аппаратура для двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям нормативов ЕВРО-3 Руководство по эксплуатации РЭ 37.320.002-2007
3	топливоподкачивающий насос	не менее 2,5	Дизели ЯМЗ-238 Н, ФМ и др. модели	Инструкция по эксплуатации приложение 3
4	топливоподкачивающий насос ч. 2Д100.32.010сб	не менее 27,0	Дизель ПД1М (тепловоз ТЭМ2)	Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов типа ТЭМ2 РК 103.11.304-2003
5	топливоподкачивающий насос системы топливоподкачивающий насос ч.021022000-1	не менее 27,0 не менее 8-10,0	Дизель 211Д-1, (211Д-3М) обозначение по ГОСТ - 6ЧН21/21,)750 л.с. (814 л.с.)тепловоз ТГМ-4 и его модификации	отдел гл. конструктора "Волжский дизель Маминых"
6	топливоподкачивающий насос	не менее 42,0	Дизель K6S310DK 1350 л.с. (тепловоз ЧМЭ3)	http://viptrans.info/
7	топливоподкачивающий насос	не менее 27,0	дизель 14Д40У2, 2000 л.с. (тепловоз М62)	http://www.dieselloc.ru/m62/
8	топливоподкачивающий насос	не менее 1620,0 л/ч	Дизель 10Д100, 3000 л.с. (тепловоз 2Т10М)	
9	топливоподкачивающий насос	не менее 6,5	Дизель Deutz TCD 2013 L06 4V, 300 л/с (трактор Fendt 930 Vario)	http://www.fendt.co.uk/
10	топливоподкачивающий насос ч.1.37-10	не менее 2,1	Дизель Д-260.2/С (Трактор Беларус-1221/1222, автогрейдер ГС-1402, погрузчик ТО-18Б-3 "Амкодор" Минск "КЭЗ")	ИКЦ ОАО "ЯЗТА"
11	топливоподкачивающий насос ДЛ42.115 спч-2 и его модификации	до 50,0	Дизель 5Д49 (ЧН26/26), 3060 л/с (тепловоз 2ТЭ116)	информация ХК "Коломенский завод"
12	топливоподкачивающий насос	не менее 15,0	Дизель 1ПД-1А 1200 л.с. (тепловоз ТЭМ18)	практические результаты применения
13	топливоподкачивающий насос	не менее 20,0	Дизель Cat 3512, 1020 кВт	партнерская информация
14	топливоподкачивающий насос БНК-12ТК	не менее 1,4	Дизель 1Д12-400Б (12ЧН15/18), 12-ти цилиндровый, развивающий при частоте вращения вала 1600 об./мин. мощность 400 л.с.	
15	топливоподкачивающий насос	не менее 6,0	Дизель (седельный тягач FREIGHTLINER)	партнерская информация